

Prodotti / Pali rastremati saldati



Pali rastremati saldati ricavati da tubi elettrosaldati a norma UNI EN 10219, rastremati ad una estremità ed uniti tra loro mediante saldatura circonferenziale con procedimento omologato dall'Istituto Italiano della Saldatura.

Costruiti in acciaio S235JRH e zincati a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461, sono completi di **foro ingresso cavi, attacco di messa a terra e asola per la morsettiere**.

Tolleranze dimensionali:

Norme UNI EN 40 parte 2

Riferimenti per il calcolo:

UNI EN 40-3 – UNI EN 40-5

Caratteristiche dimensionali:

TIPO	m	m	mm	mm	mm	kg	m ²	m x m x m
RL03	3	0.5	76	3	60	17	0.64	0.90 x 0.90 x 0.6
RL04	4	0.5	76	3	60	21	0.85	0.90 x 0.90 x 0.6
R04	4	0.5	89	3	60	23	0.94	0.95 x 0.95 x 0.6
R045*	4.5	0.5	89	3	60	27	1.11	1.00 x 1.00 x 0.6
R05	5	0.5	89	3	60	29	1.2	1.00 x 1.00 x 0.6
R055*	5.5	0.5	89	3	60	32	1.32	1.00 x 1.00 x 0.6
R06	6	0.5	102	3	60	38	1.58	1.10 x 1.10 x 0.6
R07	6.8	0.8	114	3	60	53	2.16	1.05 x 1.05 x 0.9
R071*	6.8	0.8	127	3	76	57	2.33	1.15 x 1.15 x 0.9
R072*	6.8	0.8	139	3	76	62	2.54	1.20 x 1.20 x 0.9
RS07	6.8	0.8	152	4	89	83	2.94	1.40 x 1.40 x 0.9
RL08	7.8	0.8	114	3	76	58	2.49	1.05 x 1.05 x 0.9

NCM

R08	7.8	0.8	127	3	76	64	2.63	1.15 x 1.15 x 0.9
R081*	7.8	0.8	139	3	76	69	2.82	1.20 x 1.20 x 0.9
RS08	7.8	0.8	152	4	89	99	3.3	1.40 x 1.40 x 0.9
RL09	8.8	0.8	127	3	76	68	2.95	1.15 x 1.15 x 0.9
R09	8.8	0.8	139	3	76	75	3.06	1.20 x 1.20 x 0.9
R091*	8.8	0.8	139	4	76	85	3.06	1.25 x 1.25 x 0.9
RS09	8.8	0.8	168	4	89	110	3.73	1.45 x 1.45 x 0.9
RL10	9.8	0.8	139	3	76	85	3.46	1.20 x 1.20 x 0.9
RL101*	9.8	0.8	139	4	76	94	3.42	1.25 x 1.25 x 0.9
R10	9.8	0.8	152	4	76	105	3.82	1.40 x 1.40 x 0.9
RS10	9.8	0.8	193	4	89	138	4.74	1.60 x 1.60 x 0.9
RL11	10.8	0.8	139	3	76	90	3.7	1.20 x 1.20 x 0.9
RL111*	10.8	0.8	139	4	76	100	3.7	1.25 x 1.25 x 0.9
R11	10.8	0.8	152	4	76	110	4.06	1.40 x 1.40 x 0.9
RS11	10.8	0.8	193	4	89	155	5.27	1.65 x 1.65 x 0.9
RL12	11.8	0.8	152	4	76	127	4.3	1.40 x 1.40 x 0.9
R12	11.8	0.8	168	4	89	149	5.16	1.50 x 1.50 x 0.9
R13	12.8	0.8	193	4	102	186	6.55	1.60 x 1.60 x 0.9

* MATERIALE NON DISPONIBILE DAL PRONTO A MAGAZZINO

Tutti i pali, ad eccezione del modello RL03, RL04, R04, sono corredati di codolo idoneo al montaggio degli accessori (manicotti, staffe, sbracci).

Il dimensionamento del plinto di fondazione costituisce un'indicazione di massima e non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte nostra. La fondazione definitiva dovrà essere verificata ed approvata dalla Direzione Lavori in base alle condizioni reali del terreno.

Portata del terreno ipotizzata: 1 kg/cm²

N.C.M. S.r.l. - Pali e torrifaro per illuminazione