

TE 1x2x1/R/BRONZO (DROP WIRE)

TELECOM ITALIA C.T. 1221 TELEFONICI

Collegamento abbonato

TELECOMUNICAZIONI

CARATTERISTICHE DEL CAVO

Cavo particolarmente adatto per posa all'esterno, sia come collegamento terminale sospeso, sia come elemento costituente linee di abbonato. La robustezza meccanica del cavo permette di realizzare campate lunghe qualche decina di metri, utilizzando appositi accessori di montaggio (morsetti di sospensione e di amarro). È possibile anche l'interramento diretto per brevi tratti o la posa in tubazione.



DESCRIZIONE DEL CAVO

ANIMA: Conduttore: bronzo senza cadmio.

ISOLANTE: Polietilene compatto.

Guaina: Di PVC speciale con elevata resistenza alla degradazione ambientale.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Resistenza elettrica a 20°C: < 37,5 Ohm km

Resistenza d'isolamento: > 10.000 Mohm km

Rigidità dielettrica: 9 kV in c.c. per 2 s.

Sigla di designazione	Diametro indicativo del cavo mm	Schema colori della coppia		Peso per chilometro kg	Pezzatura nominale m	Capacità mutua nominale		Carico di rottura min. N
		filo a	filo b			in aria nF/km	in tubo nF/km	
TE1x2x1/R/Bronzo	6,6	bianco	rosso	54	300	55	66	1060

NB: Cavo rispondente alla sola norma CEI 20-35 (non propagazione della fiamma).